

Prescrizioni Imballo: deve essere presente un dispositivo di decompressione. Non devono essere trasportati se:

- ci sono perdite.
- se i recipienti e/o gli equipaggiamenti di servizio sono in cattivo stato di funzionamento.
- se i marchi prescritti di certificazione, date delle prove periodiche, e del riempimento sono illeggibili.

Omologazione imballo: Le bombole devono riportare sull'ogiva i seguenti marchi di certificazione:

- Simbolo **UN**
- Norma tecnica di costruzione (es. **ISO 9809-1**)
- Lettera paese di approvazione (es. I per Italia)
- Simbolo organismo controllo che ha autorizzato la marcatura (es **IB**)
- Data ed anno controllo iniziale seguito dal mese (es **20 00/12**)
- Pressione di prova in bar (es. **PH 300 BAR**)
- Massa del recipiente a pressione vuoto (es. **62.1 KG**)
- Spessore minimo garantito del recipiente a pressione in mm (es. **5.8 MM**)
- Contenuto in acqua espresso in litri(es **50L**)
- Marchi fabbricazione(identificazione filettatura, il marchio di fabbrica depositato, n° serie)
- I recipienti a pressione non ricaricabili devono riportare la scritta permanente **NON RICARICABILE**.

Imballaggio in comune in uno stesso collo MP9 La merce può essere imballata in comune in un imballaggio esterno (previsto per gli imballaggi combinati nella 6.1.4.21), assieme a:

- merci della classe 2
- merci di altre classi quando anche per queste è ammesso l'imballaggio in comune;
- merci che non sono sottoposte alle prescrizioni dell'ADR, purché esse non reagiscano pericolosamente tra loro.

SEGNALAZIONI SUI COLLI Sui colli deve essere apposta l'ETICHETTA o le etichette indicate alla sezione CLASSIFICAZIONE ADR, ed il numero ONU preceduto da UN.

VEICOLI Tipi di veicoli ammessi: Veicoli furgonati, telonati, cassonati.

<u>Equipaggiamento veicolo:</u>	Estintori polvere	veicoli massa sup. a 7,5 ton	veicoli massa tra 3,5 e 7,5 ton	veicoli massa inf. a 3,5 ton
Capacità Minima Totale a bordo di:		12 Kg (almeno 1 estintore 6 Kg)	8 Kg (almeno 1 estintore 6 Kg)	4 Kg

per ogni veicolo, a bordo, dovranno trovarsi:

- un ceppo di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo ed al diametro delle ruote,
- due segnali di avvertimento autoportanti,

per ogni membro dell'equipaggio:

- un indumento fluorescente ad alta visibilità (conforme alla norma EN 471),
- una lampada portatile conforme alla disposizione 8.3.4,
- un paio di guanti protettivi,
- una protezione per gli occhi,

equipaggiamenti supplementari: nessuno

Segnalazione veicolo: due pannelli arancione generici delle dimensioni di 30 X 40 cm (o 30 X 12 cm) posti anteriormente e posteriormente al veicolo.

PRESCRIZIONI AL CARICO/SCARICO

Prescrizioni generali:

- sistemare il carico in modo che i colli non si spostino durante il trasporto e quelli più pesanti non devono essere posti sopra a quelli più leggeri;
- cercare di equilibrare il carico in modo uniforme, e rispettare sempre la massa complessiva del veicolo;
- il collo che deve essere consegnato per primo va posto in modo da facilitare lo scarico;

Prescrizioni particolari: CV9 I colli non devono essere lanciati o sottoposti ad urti.
CV10 Le bombole secondo la definizione al 2.1.1 devono essere coricate nel senso longitudinale o trasversale del veicolo o del contenitore. Tuttavia quelle che si trovano in prossimità delle pareti trasversali devono essere disposte trasversalmente.
CV36 I colli devono preferibilmente essere caricati in veicoli o contenitori aperti o ventilati. Se questo non è possibile, e i colli sono caricati in altri veicoli o contenitori chiusi, le porte di carico di questi veicoli o contenitori devono essere marcate come segue, con lettere di almeno 25 mm di altezza."ATTENZIONE SPAZIO NON VENTILATO APRIRE CON PRECAUZIONE". Il testo sarà redatto in una lingua giudicata propria dal mittente.