

Culligan®

ZERO

IL SISTEMA AD OSMOSI INVERSA NON ELETTRICO
DAL DESIGN UNICO E 100% MADE IN ITALY



**ACQUA PIÙ BUONA
E PIÙ SICURA**



**RIMUOVE BATTERI,
VIRUS, METALLI
PESANTI, PFAS**



**SUPER SILENZIOSO
E ADATTO A
TUTTE LE CUCINE**



**PROTEGGI L'AMBIENTE,
ELIMINA LE BOTTIGLIE
DI PLASTICA**

Zero stress per avere sempre acqua leggera e sicura. Sistema a osmosi inversa, brevettato e dal design unico e compatto, incluso di pre-trattamento e post-trattamento ad azione batteriostatica, in grado di produrre acqua osmotizzata con alta portata istantanea. Inoltre, può essere installato anche nelle cucine con cassettoni e non necessita di elettricità per funzionare.

Design unico

Grandi prestazioni racchiuse in un dispositivo elegante e compatto e 100% Made in Italy



Con Zero potrai finalmente avere **acqua leggera e sicura**, grazie all'azione combinata delle **membrane osmotiche** e dei **filtri pre e post trattamento**.

Un sistema **100% made in Italy**, che **non utilizza elettricità** quindi **super silenzioso** e che ti permetterà finalmente di **eliminare le bottiglie di plastica**. E' ideale per essere installato nelle cucine a cassettoni.

ZERO rimuove



99.9% VIRUS E BATTERI



98% METALLI PESANTI



97% SOLFITI



93% CLORO



17% NITRATI



99.9% CLORO ESAVALENTE



75% SODIO



99.9% PFAS



98% ARSENICO

Manutenzione semplice

Cambio filtri fai da te

Il cambio dei filtri può essere effettuato in autonomia in maniera semplice, basterà sollevare il coperchio magnetico e svitare i due filtri per poterli sostituire.

Per l'erogazione dell'acqua filtrata, è necessario installare sul piano della cucina un rubinetto aggiuntivo dedicato, o sostituire quello esistente con un qualsiasi rubinetto a tre vie in commercio.



Caratteristiche tecniche

ZERO	
Adatto per	Adatto a tutti i tipi di famiglie
Posizionamento	Sottolavello, anche con cassettoni
Pre e post filtrazione	Filtri a carboni attivi
Eliminazione arsenico	✓
Eliminazione PFAS e PFOA	✓
Eliminazione metalli pesanti	✓
Peso netto (MAX)	5 Kg
Portata	3 litri/minuto*
Grado di filtrazione	< 0,1 micron
Rubinetto	A scelta tra monovia o tre vie

Manutenzione

- Questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica, al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati. La sostituzione dei filtri è da effettuarsi almeno una volta l'anno. Un servizio diverso può anche essere necessario in funzione delle condizioni operative. Fare riferimento al manuale per tutte le informazioni e le avvertenze.
- ZERO è coperto da una garanzia di 2 anni

Test e certificazioni



*Dopo i primi litri erogati è necessario attendere qualche minuto al fine di riempire nuovamente il serbatoio interno. Il tempo di attesa dipende dalla pressione di rete.